



ORWAK 3210

Előnyök

- Szelektív hulladékgyűjtés
- Költség, hely és idő megtakarítás a hulladékgyűjtésnél
- Árbevétel a bálák értékesítéséből
- Csökkenő hulladékmennyiség
- Tiszta környezet

Jellemzők

- Svéd minőség
- Kis helyigény
- Elöltöltős kivitel
- Csendes működés
- Egyszerű, biztonságos kezelés
- Gyors ciklusidő
- 1/2 Euro-raklap bálaméret



VALÓSZÍNŰLEG A LEGGYORSABB BÁLÁZÓGÉP A VILÁGON

HIHETETLENŰL GYORS MŰKÖDÉS,
A TÖMÖRÍTÉS CIKLUS IDEJE 13 SEC.

A közepes mennyiségű újrahasznosítható csomagolóanyag hulladék (papír, hullámkarton, műanyag fólia, stb.) mindennapi bálázásnak hatékony eszköze. A 2,5 kg/cm² tömörítő erőnek köszönhetően a térfogat csökkenés akár 1:10. A levegő szállítása drága dolog!

ALACSONY VAGY NAGY NYOMÁS KÖZÜL VÁLASZTHAT!



Hullámkartont, vagy műanyag fóliát báláz?
Egy kapcsoló segítségével választhat a hatékony tömörítés érdekében a hullámkartonhoz 12 t, műanyag fóliához 6 t tömörítő erő között.



Műszaki adatok

Méretetek

A: 2150 mm
B: 1081 mm
C: 843 mm
D: 1944 mm
E: 706 mm
F*: 1795 mm
* Szállítási magasság



Töltő nyílás mérete

Szélesség: 800 mm
Magasság: 500 mm

Ciklus idő 13 sec

Tömörítő erő 12 t, 120 kN

Bála méret

Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm
Magasság: 700 mm

Bála súly

Hullámkarton: 80 kg
Műanyag fólia: 100 kg

Kamra méret (belső)

Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm
Magasság: 1090 mm

Súly (berendezés)

Összesen: 660 kg

Zajszint 62.4 db (A)

Villamos szigetelés IP 55

Elektromos csatlakozás

3 fázis, 3x400V, 50 Hz
5 pólusú CEE csatlakozó, 16A

Festés

Korróziómentes alapréteg
porszórásos fedőréteg

Hidraulika olaj

17.5 l ISO VG 32-68 SAE 10,
+5 °C felett

Hidraulika adatok

Üzemi nyomás: 235 bar
Max. nyomás: 250 bar
Tömörítő erő: 12 t, 120 kN
Lökethossz: 640 mm
Tömörítő erő/cm²: 2,5 kg

Optimális műanyag fóliához is – könnyen tölthető.

Egyszerű logikai vezérlő rendszer.

Nagy sebesség. A tömörítés ciklusideje 13 sec.

Alacsony töltési magasság.

12, ill. 6 t tömörítő erő.

Automatikus bálaméret kijelző.

Automatikus retesz az ürítő ajtón.

Felhasználó barát – mechanikus bálakiemelő szerkezet a kezelőszemélyzet biztonságára mellett.

AHOL A TERÜLET ÉRTÉK

Kompakt méretéből adódóan kis helyigényű.

A gép szükséges alapterülete kevesebb, mint 1 m².

Amit még biztosítunk!

- Egyedi finanszírozás
- Visszafizetési garancia
- Non – Stop szerviz
- 2+1 év teljes körű garancia

Az ORWAK 3210 az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas

Papír	Műanyag fólia	Szilárd hulladék
● Hullámkarton	● Zsugorfólia	● Zsákos hulladék,
● Apríték, szélhulladék	● Műanyag zsák	● Ömlesztett hulladék
● Papírszák		
Fém doboz	Műanyag edények	Nedves hulladék
● Üdítős, sörös doboz	● PET flakon	● Üdítős, tejes doboz
● Konzervdoboz	● Műanyag kanna	
● Festékes doboz		
Egyéb fémhulladék	Egyéb műanyag	Speciális
● Fém pántoló szalag	● Pántoló szalag	● Fémhordó
		● Veszélyes hulladék

● Tökéletes ● OK További kérdések, információk esetében állunk rendelkezésükre!

A gyártó (ORWAK AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat. A bála/zsák/edény súlyok a hulladékok összetételétől függ.