

CK450HFE.PC

FÉLAUTOMATA BÁLÁZÓGÉP

IDŐ- ÉS MUNKATAKARÉKOS BÁLÁZÓGÉP NAGY MENNYISÉGŰ HULLADÉKHOZ

A CK450HFE.PC tökéletes megoldást jelent kereskedelmi és logisztikai központok, gyártók, ipari és termelő üzemek, raktárak, szupermarketek számára, ahol igazán nagy mennyiségű hulladék keletkezik.

A bálázógép 60 tonnás tömörítő erővel, a bálacsatorna végén függőleges záró ajtóval és Full Eject bálakiadó rendszerrel rendelkezik.

A bálák kötözése acélhuzallal, 4 helyen történik. A gyors működést és rövid ciklusidőt alapkivitelben 11KW-os elektromos motor szolgáltatja, mely opcionálisan bővíthető.

A bálacsatorna alsó lapja Hardox® ötvöztött acélból készül, ami csökkenti a karbantartási költségeket és hosszú élettartamot biztosít a gépnek.

ELŐNYÖK

- A Full Eject bálakiadó rendszerrel a különböző típusú hulladékok egyszerűen bálázhatók
- Hardox® ötvöztött acél bálacsatorna miatt alacsonyabbak a karbantartási költségek és hosszabb az élettartam
- A tömörítő fejen erős és nagy teherbírású vágókések
- 4 acélhuzalos, vízszintes bála kötözés
- Függőleges hidraulikus bálacsatorna záró ajtó
- Automata indítás és tömörítés



A HULLADÉKKEZELÉS BAJNOKA

BÁLÁZÓGÉP MÉRETEI

Magasság	2410 mm (beöntő garattal együtt)
Szélesség	1580 mm
Hosszúság	7250 mm
Súly	kb. 7000 kg
Töltő nyílás (Hosszúság x Szélesség)	1480mm x 1040mm

TELJESÍTMÉNY

Tömörítő erő	60 tonna
Ciklusidő	60 mp / 42 mp / 30 mp
Elektromos motor	11kW / 15kW / 22kW
Üzemi feszültség	3 x 415V, 50Hz
Zajszint	80 dBA

BÁLA MÉRETEK

Magasság	750 mm
Szélesség	1100 mm
Hosszúság (min. - max.)	900 mm – 1300 mm
Bála súly Kartonpapír (kb.)	max. 500 kg
Bála súly Műanyag (kb.)	max. 550 kg

CK450HFE.PC

Kötözés: 4 x lágy fekete acélhuzal	Ø 3,1-3,5 mm, 5,5 m hosszú
Bála kiadó rendszer	Full Eject bálakiadó rendszer
Kötözés iránya	Vízszintes



A gyártó (CK International) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat.
A bála súlya a hulladék összetételétől függ.

